

ROZDZIAŁ IV

**WZÓR UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

UMOWA

Zawarta w dniu w Sulmierzycach pomiędzy Gminą Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce NIP 508-00-18-848 reprezentowaną przez Wójta Gminy Sulmierzyce – Gabriela Orzeszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Bęczkowskiej zwaną dalej „Zamawiającym”

a.....
z siedzibą w NIP.....

reprezentowaną /-ym przez:

1.

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanych dalej „Stronami”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp” pn. „*Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap II przebudowy)*”
Strony zawierają umowę na wykonanie tego zadania i oświadczają co następuje:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na który składa się dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap II przebudowy).
- Zakres zamówienia obejmuje dostawę na plac OSP Kuźnica (dz. nr ew. 1865/2 obręb Kuźnica) fabrycznie nowych następujących materiałów budowlanych:

Część 1 zamówienia:

- Grunt do podłoży głęboko penetrujący i szybko schnący; baza - wodna dyspersja żywic syntetycznych, gęstość min. 1,0 kg/dm³, Temperatura stosowania od +5C do +25C – 150 l,
- Farba satynowa, odporna na plamy, kolor jasny szary – 150 l,
- Gips szpachlowy; kolor biały, uziarnienie po odsiewie na sicie o boku oczka kwadratowego, % - 1,0 mm 0,0 - 0,2 mm 2,0, wytrzymałość na zginanie $\geq 1,0$ MPa, wytrzymałość na ściskanie $\geq 2,5$ MPa , skurcz liniowy ,% 0,30 – 1000 kg,
- Plastyfikator do zaprawy i betonu – 50 l,
- Cement portlandzki PN-EN197-1-CEM I 42,5R – 4000 kg,
- Zaprawa wyrównawcza (wylewka samopoziomująca) spełniająca wymagania normy PN-EN 13813 CA-C30-F5, Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm², Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm², Reakcja na ogień: A1fl – 1200 kg,
- Siatka stalowa pod wylewki na podłogę – 150 m²,
- Fola polietylenowa pod wylewki i izolacje w kolorze czarnym, grubość min. 0,15 mm – 200 m²,
- Izolacja bitumiczna na zimno, kolor czarny, konsystencja półciekła, gęstość 0,93–1,0g/cm³ – 63 kg,
- Styropian twardy pod wylewki grubość 5 cm EPS 038 – 90 m²,

- Styropian twardy pod wylewki grubość 10 cm EPS 038 – 60 m²,
- Komin systemowy spalinowy 80x125 mm z dodatkową komorą wentylacyjną (wkład ceramiczny) wysokość 8 m do pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania – 1 szt,
- Kominki wentylacyjne dachowe średnica Ø110 mm, regulowany kąt nachylenia 0- 45⁰, wysokość 495 mm, podstawa o wymiarach 234x310 mm. Kolor grafitowy – 15 szt,
- Nadproże betonowe L 19/ 210 cm, nośność 45 Kn, ugięcie pod obciążeniem 30 Kn 8,97 mm, odporność ogniowa żelbetowych belek nadprożowych EI 60 – 36 szt,
- Nadproże betonowe L 19/90 cm nośność 80 Kn, ugięcie pod obciążeniem 30 Kn 0,49 mm, odporność ogniowa żelbetowych belek nadprożowych EI 60 – 4 szt,
- Pianka poliuretanowa, kolor jasno-żółty, klasa palności F/B3, współczynnik przewodzenia ciepła $\leq 0,036$ W/mK, stabilność wymiarów (kurczliwość) $\leq 5\%$, czas wstępnej obróbki ≤ 30 min, pełne utwardzenie po 24 h, opakowanie 750 ml – 50 szt,
- Folia paroizolacyjna, materiał – polietylen, grubość $0,2 \pm 30\%$ mm, szerokość x długość 2 x 50 m, wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa. Reakcja na ogień [Euroklasy] – E/F – 270 m²,
- Wełna mineralna EPS 036 25 cm, Klasyfikacja ogniowa: A1 – 240 m²,
- Sufity podwieszane systemowe panelowe Armstrong (POM 1 – 8 m x 5 m, POM 2 – 5 m x 3 m, POM 3 - 3 m x 7 m, POM 4 - 4,17m x 3 m, POM 5 - 4,5 m x 3 m) – 102,01 m².

Część 2 zamówienia:

- Pustak pianowy (beton komórkowy), wymiary: 590x240x240 mm, średnia wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa, współczynnik przewodzenia ciepła 0,135 W/(m·K), izolacyjność akustyczna $R_{A1R} = 44$ – 200 szt,
- Pustak pianowy (beton komórkowy), wymiary: 590x120x240 mm, średnia wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa, współczynnik przewodzenia ciepła 0,135 W/(m·K) izolacyjność akustyczna $R_{A1R} = 36$ – 250 szt,
- Cegła pełna, wymiary: 250x120x65 mm, wytrzymałość na ściskanie: średnia 20 N/mm² (prostopadle do powierzchni kładzenia); kategoria II, reakcja na ogień: Euroklasa A1, absorpcja wody: < 14 % - 1000 szt.

Część 3 zamówienia:

- Okno PCV białe, szer.110/ wys. 170 uchylno – otwieralne. Okno wyposażone w system potrójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM i centralne ze spienionego EPDM. Izolacyjność akustyczna $R_w = 35-46$ dB, 7-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego, w klasie A, Wzmocnienie ramy - stalowe pełne (zamknięte) – 1 szt,
- Okno PCV białe, szer. 150/ wys. 170 uchylno - otwieralne dwudzielne (równe połowy). Okno wyposażone w system potrójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM i centralne ze spienionego EPDM. Izolacyjność akustyczna $R_w = 35-46$ dB, 7-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego, w klasie A, Wzmocnienie ramy - stalowe pełne (zamknięte) – 5 szt,
- Wyłaz strychowy z drabinką, wymiar otworu w suficie 70/100 cm, Wysokość pomieszczenia 305cm. Zewnętrzne wymiary skrzynki 68 x 98,4 cm. Wymiary wewnętrzne skrzynki 64 x 94 cm. Wysokość złożonych schodów 35 cm. Wysokość skrzynki 14 c. Ilość segmentów 4. Długość stopni 34 cm. Szerokość stopni 8 cm. Odległość między stopniami 25 cm. Grubość stopnia 2 cm – 1 szt,
- Nawiewniki okienne higrostatyczne. Wydajność: 10 Pa = 6–30 m³/h; Tłumienie akustyczne: $D_{new} = 31$ dB, Regulator: 410x27x48 mm, Czerpnia: 450x16x19 mm. Automatyczna regulacja napływu powietrza + Siatka przeciw owadom – 18 szt,

- Parapet wewnętrzny dł 180 cm / szer 45 cm, konglomerat, kolor jasny szary – 30 szt,
- Parapet wewnętrzny dł 60 cm / szer 45 cm, konglomerat, kolor jasny szary – 2 szt.

Część 4 zamówienia:

- Drzwi wejściowe aluminiowe w kolorze brąz, dwudzielne otwór 120 x 200 cm, (90+30). Górna część przeszklona. Profil aluminiowy o głębokości zabudowy 45 mm (ościeżnica) i 45 mm (skrzydło). Szyby bezpieczne do 24 mm. Zastosowanie pochwyty. Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z EPDM – 1 szt,
- Drzwi łazienkowe 90x200 cm, ramiak drewniany, wypełnienie - warstwa o strukturze „plastra miodu” wraz z ościeżnicami i zamkami, kolor jasny szary – 3 szt,
- Drzwi łazienkowe 80x 200 cm, ramiak drewniany, wypełnienie – warstwa o strukturze „plastra miodu” wraz z ościeżnicami i zamkami, kolor jasny szary – 3 szt,
- Drzwi wewnętrzne 120 x 200 cm, (90+30 dzielone), ramiak drewniany, wypełnienie warstwa o strukturze „plastra miodu” wraz z ościeżnicami i zamkami, kolor jasny szary – 1 szt,
- Drzwi wewnętrzne 130x200 cm, (90+40 dzielone), ramiak drewniany, wypełnienie warstwa o strukturze „plastra miodu” wraz z ościeżnicami i zamkami, kolor jasny szary – 1 szt,
- Drzwi wewnętrzne 90x200 cm, ramiak drewniany, wypełnienie warstwa o strukturze „plastra miodu” wraz z ościeżnicami i zamkami, kolor jasny szary – 4 szt,
- Klamki do drzwi wewnętrznych – 12 szt.

Część 5 zamówienia:

- Klej do płytek gresowych, wysokoplastyczny o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, klasa reakcji na ogień A1, Wytrzymałość złącza (przyczepność początkowa) $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 - 2000 \text{ kg}$,
- Fuga w kolorze jasnoszarym – 100 kg,
- Płytki ścienne ceramiczne (łazienka, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze), wymiar min. 29,00x59,00 cm, gatunek I, kolor biały połysk – 130 m²
- Płytki podłogowe gresowe (łazienka, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze), wymiar min. 29,00x29,00 cm, gatunek I, kolor jasny szary – 60 m²
- Płytki podłogowe gresowe, wymiar min. 59,00x59,00 cm, gatunek I, kolor jasny szary – 215,00 m².

Część 6 zamówienia:

- Szambo prefabrykowane żelbetowe o pojemności 10m³ – 1 szt,
- Studnia rewizyjna PP, średnica 400mm wraz z kinetą PP podejście dn 160 mm głęb 2m z kinetą przelotową , kąt 45⁰ rura trzonowa z włazem na teleskopie – 2 szt,
- Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U SN 4 dn 160 – 19 mb,
- Zwęzka 110/160 PCV-U – 1 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 50mm x0,5 m grubość ścianki 1,8 mm – 8 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 50mm x1 m grubość ścianki 1,8 mm – 12 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 75mm x 0,5 m grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 75mm x1 m grubość ścianki 1,8 mm – 8 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 75mm x2 m grubość ścianki 1,8 mm – 4 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 110mm x 0,5 m grubość ścianki 1,8 mm – 3 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 110mm x 1 m grubość ścianki 1,8 mm – 8 szt,
- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 110mm x 2 m grubość ścianki 1,8 mm – 10 szt,

- Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC dn 110mm x 3 m grubość ścianki 1,8 mm – 8 szt,
- Kolano PCV dn 50/ 45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 4 szt,
- Kolano PCV dn 50/ 90⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 15 szt,
- Kolano PCV dn 75/ 45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Kolano PCV dn 75/ 90⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 6 szt,
- Kolano PCV dn 110/ 90⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 8 szt,
- Zwężka PCV 75/50 grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Trójkąt PCV 50/50/90⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Trójkąt PCV 75/50/45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 4 szt,
- Trójkąt PCV 50/50/90⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Trójkąt PCV 75/75/45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Trójkąt PCV 110/50/45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Trójkąt PCV 110/75/45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 5 szt,
- Trójkąt PCV 110/110/45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 6 szt,
- Czwórnik PCV 110/50/90⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 2 szt,
- Czwórnik PCV 110/110/45⁰ grubość ścianki 1,8 mm – 2 szt,
- Korek PVC 110 grubość ścianki 1,8 mm – 2 szt,
- Wpust ściekowy dn 50 mm – 2 szt,
- Rura PN 10 PP-R dn 25mm ,grubość ścianki 2,3mm – 65 m,
- Zaślepka PP-R dn 25 mm , grubość ścianki 2,3mm – 8 szt,
- Złączka z gwintem zewnętrznym PP-R dn 25mm/3/4” , grubość ścianki 2,3mm – 20 szt,
- Szafka hydrantowa naścienna z wyposażeniem dn 25mm, podejście lewe – 1 szt,
- Zaworki Kątowe zlewów i umywalek z filtrem ½ cala – 30 szt,
- Zawory kulowe dn 1 cal, przelotowe ocynk – 10 szt,
- Kolano PP-R dn 25 mm/ 90⁰, grubość ścianki 2,3mm – 50 szt,
- Trójkąt dn 25mm PP-R, grubość ścianki 2,3mm – 40 szt,
- Kolano PP-R z gwintem wewnętrznym dn 25 mm/ ½’ 90⁰, grubość ścianki 2,3mm – 20 szt,
- Kolano PP-R z gwintem wewnętrznym dn 25 mm/3/4” 90⁰, grubość ścianki 2,3mm – 20 szt,
- Mufa PP-R dn 25 mm, grubość ścianki 2,3mm – 20 szt,
- Zawory polewaczkowe ½ cala – 6 szt,
- Rura PEX dn 20 mm, grubość ścianki: 2 mm, maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (PN10), maksymalna temperatura pracy: 95°C – 300 mb,
- Otulina rury PEX dn 20 mm, materiał pianka poliuretanowa, średnica wewnętrzna 22 mm, grubość ścianki 6mm – 300 mb,
- Otulina rury PP dn 25mm materiał pianka poliuretanowa, średnica wewnętrzna 28 mm, grubość ścianki 6mm – 200 mb.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały pierwszej jakości na własny koszt.

Dostarczone materiały winny odpowiadać, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).

Wraz z dostarczonymi materiałami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

3. Przedmiot umowy ma być dostarczony nieuszkodzony. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty Przedmiotu umowy aż do chwili wydania go Zamawiającemu na miejscu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru Przedmiotu umowy bez wad.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe podczas realizacji umowy, jak również roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

§ 2

1. Wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi w terminie:

Część 1 zamówienia - **do** dni kalendarzowych od zawarcia umowy

Część 2 zamówienia - **do** dni kalendarzowych od zawarcia umowy

Część 3 zamówienia - **do** dni kalendarzowych od zawarcia umowy

Część 4 zamówienia - **do** dni kalendarzowych od zawarcia umowy

Część 5 zamówienia - **do** dni kalendarzowych od zawarcia umowy

Część 6 zamówienia - **do** dni kalendarzowych od zawarcia umowy

2. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany przez Strony umowy.

§ 3

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma – zgodnie z ofertą przetargową - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Część 1 zamówienia:

netto: zł

słownie:

brutto: zł

słownie:

Część 2 zamówienia:

netto: zł

słownie:

brutto: zł

słownie:

Część 3 zamówienia:

netto: zł

słownie:

brutto: zł

słownie:

Część 4 zamówienia:

netto: zł

słownie:

brutto: zł

słownie:

Część 5 zamówienia:

netto: zł

słownie:

brutto: zł

słownie:

Część 6 zamówienia:

netto: zł

słownie:

brutto: zł

słownie:

2. Kwoty brutto zawierają należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana w ten sposób, że kwota netto pozostanie bez zmian.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Podstawą uprawniającą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony umowy protokół odbioru końcowego dla danej Części zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
7. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu przez Zamawiającego w jego banku.
8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem dostawy.

§ 4

1. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi na placu OSP Kuźnica w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie o terminie dostawy z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
2. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru.
3. Wraz z dostarczonym Przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że dostarczone materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).

4. W przypadku, gdy podczas czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi:
 - a) wady w Przedmiocie umowy nie uniemożliwiające jego prawidłowego użytkowania, wówczas Zamawiający może dokonać odbioru Przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia,
 - b) niezgodność Przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, wówczas Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do dostarczenia Przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
1. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wezwania, o którym mowa w ust. 4 lit. b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu gwarancji.
2. Okres gwarancji jakości na dostarczone materiały wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad dostarczonych materiałów ujawnionych po odbiorze końcowym.
4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
 - jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – natychmiast
 - w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisany przy udziale obu stron,

usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

1. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.
2. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
3. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonych materiałów również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, nawet gdyby wymagało to poniesienia wysokich kosztów.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez konieczności uzyskania wyroku sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę brutto, jaką Zamawiający zapłacił osobie trzeciej za usunięcie wady, bez prawa kwestionowania jej wysokości.
6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie nieprawidłowej konserwacji i użytkowania przedmiotu gwarancji.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 dla danej Części zamówienia,
- b) za zwłokę w dostawie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 dla danej Części zamówienia za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
- c) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 dla danej Części zamówienia za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
- d) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 dla danej Części zamówienia za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 dla danej Części zamówienia, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 i 145a ustawy Pzp.
2. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę dokona potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostawy Przedmiotu umowy oraz wykonania innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2. W przypadku gdy zwłoka w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 30 dni (w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy) - Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu świadczenia, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania zwłoki do dnia odstąpienia od niniejszej umowy,

3. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wykrycia wady,

§ 8

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu, przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
 - a) z powodu okoliczności siły wyższej, której strony nie były w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy,
 - b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających dostawę.

§ 9

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z późn. zm.) oraz ustawa o Ochronie Danych Osobowych 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 100) zwanego dalej *Rozporządzeniem* powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy po każdej ze stron (w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, uprawnienia budowlane).
2. Strony będą przetwarzały dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podania danych podwykonawcy w sytuacji powierzenia mu przez Wykonawcę zadań określonych w Umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych przepisów *Rozporządzenia*.
5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni) zwrócić Zamawiającemu, a następnie usunąć wszystkie dane osobowe powierzone na podstawie Umowy oraz ich kopie z wszelkich posiadanych nośników.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialność jak administrator tych danych, to jest jak Zamawiający.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

§ 10

Integralną część umowy stanowią:

- 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 2) oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: