

KSIĄŻKA POMIESZCZEŃ

Pomieszczenie		Podłogi				Ściany			Sufity					
Nr.	Nazwa	Pow. m² *	Wys.	Wylewka	Posadzka	Kolor	Pow. m² * Tynk	Wykończenie	Kolor	Pow. m² * Tynk	Wykończenie	Kolor		
S.01	WIATROŁAP	4,82	3,00	-	PG1	-	22,5	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	4,82	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.02	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,38	3,00	-	PG1	-	29,88	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	7,38	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.03	POCZEKALNIA	30,38	3,00	-	PG1	-	57,24	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	30,38	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.04	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,88	3,00	-	PG2	-	24,72	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	4,88	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.05	KOMUNIKACJA	9,81	3,00	-	PG1	-	34,72	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	9,81	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.06	BIURO KIEROWNIKA STRZELNICY	9,17	3,00	-	Wykładzina	do uzgod.	33,39	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	9,17	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.07	BIURO INSTRUKTORÓW	14,59	3,00	-	Wykładzina	do uzgod.	41,79	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	14,59	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.08	WC DAMSKIE/ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,64	3,00	-	PG1	-	28,54	Cementowo-wapienny	PC	do uzgod.	5,64	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.09	WC MĘSKIE	10,34	3,00	-	PG1	-	66,12	Cementowo-wapienny	PC	do uzgod.	10,34	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.10	SALA INSTRUKTAŻOWA	27,19	3,00	-	PG1	-	57,72	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	27,19	Cementowo-wapienny	Farba akrylowa	Biały
S.11	ŚLUZA	12,75	3,50/3,00	-	PG1/PPG	-	43,14	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa/ PPG	do uzgod.	12,75	-	plyty dźwiękochłonne	-
S.12	STEROWNIA	19,34	3,50/3,00	-	PG1	-	46,17	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	19,34	-	plyty dźwiękochłonne	-
S.13	MAGAZYN BRONI	7,34	3,50	-	PG2	-	40,13	Cementowo-wapienny	Farba lateksowa	do uzgod.	7,34	Cementowo-wapienny	-	Biały
S.14	SALA STRZELAŃ	1117,93	2,68-3,36	-	PPG	-	820,175	-	Okładziny AR	-	1117,93	-	Okładziny AR	-
S.15	KOTŁOWNIA	16,65	3,50	-	PG2	-	56,53	Cementowo-wapienny	-	-	16,65	Cementowo-wapienny	-	-
S.16	MAGAZYN	11,79	3,00	-	PG2	-	39,84	Cementowo-wapienny	-	-	11,79	Cementowo-wapienny	-	-
S.17	MAGAZYN	53,19	4,70	-	PG2	-	136,23	Cementowo-wapienny	-	-	53,19	Cementowo-wapienny	-	-
M.01	GARAŻ	69,27	4,70	Wylewka	-	-	163,34	Cementowo-wapienny	-	-	69,27	Cementowo-wapienny	-	-
M.02	GARAŻ	109,85	4,70	Wylewka	-	-	156,92	Cementowy/BSO	-	-	-	-	-	-
M.03	GARAŻ	105,79	4,70	Wylewka	-	-	152,45	Cementowy/BSO	-	-	-	-	-	-
M.04	GARAŻ	105,85	4,70	Wylewka	-	-	152,45	Cementowy/BSO	-	-	-	-	-	-
M.05	GARAŻ	105,85	4,70	Wylewka	-	-	152,45	Cementowy/BSO	-	-	-	-	-	-
M.06	GARAŻ	73,95	4,70	Wylewka	-	-	132,56	Cementowy/BSO	-	-	-	-	-	-

LEGENDA

Wylewka	Wylewka betonowa grubości 15 cm z ukształtowanymi spadkami w kierunku wpustów posadzkowych zbrojona siatką stalową zdylatowana strefowo w polach o powierzchni max. 5 x 5m oraz dylatacją obwodową z elastycznego materiału (np. styropianu) impregnowana hydrofobowo oraz powierzchniowo środkiem epoksydowym lub silikonowym
PPG	Płyty poliuretanowo-gumowe grubości 4,5 cm, producent : Tebbex, pokryte warstwą poliuretanu, szczegółowy opis wg projektu technologii
Wykładzina	Wykładzina dywanowa w klasie użytkowej min. 31, waga runa min. 450g/m², klasa trudnopalności Cfl-s1 PROPOZYCJA: Domo Superstar 965
PG1	Płytki gresowe rektyfikowane 60x60, klasa antypoślizgowa min. R10, odporność na ścieranie w klasie IV, fugi szer. 2mm - wodoszczelne w kolorze płytek, klejone na kleju elastycznym do posadzek, cokoły z tożsamych płytek w kolorze posadzki h=10cm, styk posadzek z cokołem lub płytkami ściennymi: faseta silikonowa w kolorze płytek bądź bezbarwna, styk cokołu ze ścianą malowaną fasetowany sylikonem akrylowym. W pomieszczeniach mokrych należy stosować folię w płynie. PROPOZYCJA: Paradyż Solid Grafit Gres 59,8x59,8
PG2	Płytki gresowe 30x30, fugi szer. 2mm - w kolorze płytek, klejone na kleju elastycznym w odległości min. 1m od dylatacji, cokoły z tożsamych płytek w kolorze posadzki h=10cm, styk posadzek z cokołem lub płytkami ściennymi: faseta silikonowa w kolorze płytek bądź bezbarwna, styk cokołu ze ścianą malowaną fasetowany sylikonem akrylowym. PROPOZYCJA: Cersanit ETNA Graphite 30x30,
Tynk cementowy	Tynk cementowy kategorii 3, nakładany maszynowo, zacierany na gładko
Tynk cementowo-wapienny	Tynk cementowo-wapienny kategorii 4, nakładany maszynowo zacierany na gładko za wyjątkiem pomieszczeń mokrych
BSO	Tynk BSO na wełnie mineralnej, w pomieszczeniach garaży nieogrzewanych
Farba lateksowa	Farba lateksowa do ścian malowana dwukrotnie po aplikacji gruntu na suchym tynku, do wysokości 0,9 m wierzchnia wartswa lakieru lamperyjnego
Farba akrylowa	Farba akrylowa do ścian i sufitów nakładana dwukrotnie po aplikacji gruntu na suchym tynku.
PC	Płytki ceramiczne o niskiej nasiąkliwości, fugi szer. 3mm - wodoszczelne w kolorze płytek, klejone na kleju elastycznym, styk posadzek z płytkami ściennymi: faseta silikonowa w kolorze płytek bądź bezbarwna. W pomieszczeniach mokrych należy stosować folię w płynie. płytki na całej wysokości ścian PROPOZYCJA: Paradyż Gamma 19.8x19.8
Okładziny AR	Okładziny antyrykoszetowe na konstrukcji z bali drewnianych oraz bali dystansowych, wypełnienie z płyt z włókien szklanych lub płyt poliuretanowo-gumowych, miejscowo na blasze stalowej antyrykoszetowej, szczegółowy opis i typy okładzin wg projektu technologii
Płyty dźwięko-chłonne	Płyty dźwiękochłonne w konstrukcji sufitu podwieszanego w systemie producenta, grubość 4cm, spód sufitu na wysokości 3,00m w stanie wykończonym

*Podane pomiary powierzchni są orientacyjne, dokładne wartości należy sprawdzić na budowie